

B63Ap Blue Jbernardos

Textura apomazado

Piedra serrada

www.naturpiedra.com



Definición

UNE-EN 12407

Caliza con finas partículas de sulfuro de hierro que proporcionan un color azulado

Aplicaciones

<input checked="" type="checkbox"/>	Revestimientos exteriores	<input type="checkbox"/>	Cubiertas
<input checked="" type="checkbox"/>	Revestimientos interiores	<input type="checkbox"/>	Mampostería
<input type="checkbox"/>	Solados exteriores	<input type="checkbox"/>	Paisajismo
<input checked="" type="checkbox"/>	Solados interiores	<input type="checkbox"/>	Obra civil

Medidas (cm)

60 x 30, 60 x 40
100 x 40
100 x 40
Despiece en medida especial

Espesor (cm)

Espesor (cm)	Textura	m ² /palet	Kg/palet	pzs/caja	m ² /caja
2	Apomazado, flame	25	1100		
2	Apomazado, flame	20	1200		
3	Apomazado, flame	14	1100		
2 y 3	Apomazado, flameado				

Ficha técnica

Característica	Valor
UNE-EN 1936 Densidad aparente	1450 kg/m ³
UNE-EN 12633 Resistencia al deslizamiento	SRV medio: 13 USRV
UNE-EN 14157 Resistencia a la abrasión	20,0 mm
UNE-EN 1926 Resistencia a la compresión	
UNE-EN 12372 Resistencia a la flexión	15,2 MPa
UNE-EN 12371 Resistencia a la heladicidad	15,7 Mpa (48 ciclos)
UNE-EN 14066 Resistencia al envejecimiento por choque térmico	sin alteraciones
UNE-EN 13755 Absorción de agua a presión atmosférica	1,00%
UNE-EN 13364 Carga de rotura al anclaje	

Recomendaciones colocación

Se recomienda su colocación mediante cemento cola flexible C2 TE conforme según norma UNE-EN 12004.

Aplicación cemento-cola con doble encolado y lana dentada.

Dejar juntas de dilatación perimetrales (5 mm. aprox.) y juntas intermedias cada 5 metros

En revestimientos exteriores imprescindibles utilizar anclajes de acero inoxidable

Oficinas y Exposición

P.E. Aulencia.C/ Saturno 1
28229 Villanueva del Pardillo MADRID
Tel. +34 91 813 51 72
Fax. +34 91 813 51 70
naturpiedra@naturpiedra.com

Cantera y fábrica

Camino de las Canteras s/n
40430 Bernardos SEGOVIA
Tel. +34 921 56 65 11
Fax. +34 921 56 65 08
naturpiedra@naturpiedra.com

suministro y colocación de piedra natural

fachadas ventiladas y tradicionales

rehabilitación piedra y cubiertas

cubiertas de pizarra, plomo, cobre y zinc

www.naturpiedra.com

naturpiedra@naturpiedra.com