

B15 Multicolor Jbernardos

Textura natural

Piedra serrada

www.naturpiedra.com



Definición

UNE-EN 12407

Pizarra (Metasemipelita) de tonalizadas ocres y oxidados multicolores sobre base gris

Aplicaciones

<input checked="" type="checkbox"/>	Revestimientos exteriores	<input type="checkbox"/>	Cubiertas
<input checked="" type="checkbox"/>	Revestimientos interiores	<input type="checkbox"/>	Mampostería
<input checked="" type="checkbox"/>	Solados exteriores	<input type="checkbox"/>	Paisajismo
<input checked="" type="checkbox"/>	Solados interiores	<input type="checkbox"/>	Obra civil

Medidas (cm)

40 x 20
60 x 30; 40 x 40
100 x 25
200 x 100
200 x 40
Medida Especial

Espesor (cm) Textura

0,8-1	natural
1	natural
2	natural
2,5-3	natural
2,5-3	natural
2-3	natural

m ² /palet	Kg/palet	pzs/caja	m ² /caja
50	1280		
36	1050		
25	1475		
24	1950		
35	2210		

Ficha técnica

Característica	Valor
UNE-EN 1936 Densidad aparente	2700 Kg/m ³
UNE-EN 12633 Resistencia al deslizamiento	SRV en seco: 72 SRV en húmedo: 61
UNE-EN 14157 Resistencia a la abrasión	26 mm
UNE-EN 1926 Resistencia a la compresión	
UNE-EN 12372 Resistencia a la flexión	17,80 Mpa
UNE-EN 12371 Resistencia a la heladicidad	7,7 MPa % (48 ciclos)
UNE-EN 14066 Resistencia al envejecimiento por choque térmico	Posibilidad alteraciones cromáticas
UNE-EN 13755 Absorción de agua a presión atmosférica	0,60%
UNE-EN 13364 Carga de rotura al anclaje	1050 N

Recomendaciones colocación

Para mejorar la distribución de tonos de colores mezclar las baldosas de varios paquetes

Se recomienda su colocación mediante cemento cola flexible C2 TE conforme según norma UNE-EN 12004.

Aplicación cemento-cola con doble encolado y llana dentada.

Dejar juntas de dilatación perimetrales (5 mm. aprox.) y juntas intermedias cada 5 metros

En revestimientos exteriores imprescindibles utilizar anclajes de acero inoxidable, preferiblemente de uña vista

Oficinas y Exposición

P.E. Aulencia.C/ Saturno 1
28229 Villanueva del Pardillo MADRID
Tel. +34 91 813 51 72
Fax. +34 91 813 51 70
info@piedranatural.es

Cantera y fábrica

Camino de las Canteras s/n
40430 Bernardos SEGOVIA
Tel. +34 921 56 65 11
Fax. +34 921 56 65 08
naturpiedra@naturpiedra.com

suministro y colocación de piedra natural

fachadas ventiladas y tradicionales

rehabilitación piedra y cubiertas

cubiertas de pizarra, plomo, cobre y zinc

www.naturpiedra.com

info@piedranatural.es