

Superficies recién instaladas

Antes de la lechada: aplicar finamente Lithofin MN Antimanchas a la superficie y bordes seco, y dejar secar durante aproximadamente 12 horas. Este pretratamiento hará que la superficie repela el agua y facilitará la eliminación del exceso de lechada.

1 Limpieza y renovación de superficies usadas o extremadamente sucias

- Antes de tratar las superficies usadas, la piedra debe estar limpia. Todo tipo de suciedad o restos de productos de mantenimiento aplicados anteriormente deben ser eliminados completamente.
- Diluir Lithofin MN Limpiador Básico en una proporción 1:3 con agua (o Lithofin Wexa 1:10) dependiendo del grado de suciedad. Aplicar con una fregona o mopa, y dejar actuar de 5 a 10 minutos.
- Cepillar enérgicamente la superficie (con fregona o máquina fregadora) y dejar actuar 5 minutos más.
- Añadir agua mientras se cepilla y luego eliminar completamente la solución limpiando o aspirando.
- Aclarar bien con agua limpia hasta que todos los residuos del producto desaparezcan de la superficie y luego secar con una toalla.
- Dejar secar la superficie durante varios días antes de aplicar el tratamiento de protección.

Otros tipos de suciedad persistente

aceite, grasa, restos de productos de mantenimiento	Lithofin MN Limpiador Básico o Lithofin WEXA
alquitrán, cera, barniz, selladores	Lithofin LOSSEFIX
manchas de aceite muy arraigadas	Lithofin OIL-EX
depósitos de calcio, restos de lechada	Lithofin MN Limpiador Básico

2a Información adicional sobre tratamientos de protección

- Tratar la superficie con Lithofin MN Antimanchas (con base disolvente) protege la piedra natural.
- Los impregnadores Lithofin logran la mejor protección posible sin alterar el aspecto de la superficie. Se evita, en gran medida, la formación de manchas y las superficies se vuelven más fáciles de limpiar.
- La superficie se vuelve mucho más fácil de mantener y permanece bella durante muchos años.
- No hay problemas de salud una vez que el producto se ha secado.
- Se recomienda un retoque con el tratamiento de protección después de 4 ó 5 años.

Por favor, tenga en cuenta:

- **Probar el producto en un área discreta antes de usarlo.** Las superficies húmedas o no absorbentes no pueden ser tratadas.
- Los impregnadores sólo pueden utilizarse en superficies completamente secas, de lo contrario el producto no penetrará.
- Eliminar con cuidado y completamente los restos del producto antes de que se sequen. Una vez seco, no se pueden eliminar.
- Algunos tipos de piedra pueden oscurecerse después del tratamiento. Los impregnadores no protegen contra el ácido.

2b Tratamiento para exteriores

- El tratamiento de una superficie exterior usada requiere una cuidadosa limpieza básica.
- Pulverizar Lithofin MN limpiador de Exteriores sobre la superficie y dejar que el producto actúe durante 15 ó 20 minutos. En casos muy difíciles, dejar que el producto trabaje durante la noche.
- Cepillar la superficie con un cepillo de fregar.
- Aclarar bien con agua limpia hasta que todos los residuos del producto desaparezcan de la superficie.
- Rociar la superficie con Lithofin Algex dos veces al año, evitará que la piedra desarrolle depósitos verdes.

Por favor, tenga en cuenta:

- Por favor, siga las instrucciones de uso detalladas en las etiquetas de los productos.
- Las sustancias ácidas dañan el travertino. Evitar el contacto con vinagre, limón, ketchup, vino, limpiadores ácidos, etc.

CONSEJO: evitar los productos de lixiviación y desengrasantes fuertes, así como los productos que acumulan capas. Estos productos alteran la apariencia y dificultan el mantenimiento.

Esta información es meramente orientativa y no vinculante. Los productos deben utilizarse de acuerdo con las condiciones y materiales locales. Las instrucciones deben leerse cuidadosamente y seguirse al pie de la letra. Siempre pruebe el producto en un área discreta. (GB7.12gps)