

# Limpeza, Protección, Mantenimiento

## Granito apomazado, aserrado, flameado -exteriores-

### Superficies recién instaladas

**Antes de la lechada:** aplicar Lithofin MN Antimanchas >W< o Lithofin MN Antimanchas sobre la superficie y los bordes de la lechada. este tratamiento simplificará la eliminación del exceso de material de relleno porque la superficie será repelente al agua.

### 1 Limpieza y renovación de superficies usadas o extremadamente sucias

- Antes de tratar las superficies usadas, la piedra debe ser limpiada a fondo. Todo tipo de suciedad y restos de producto mantenimiento deben ser eliminados completamente de la superficie y de los poros.
- ➔ Aplicar Lithofin MN Limpiador de exteriores con un pulverizador y déjelo actuar durante 15 minutos. En caso de suciedad muy arraigada dejar que el producto actúe durante toda la noche. Para suciedad ligera utilizar Lithofin MN Limpiador Básico.
- ➔ Frotar con un cepillo de fregar o una máquina.
- ➔ Aclarar con agua limpia hasta que todos los residuos del producto desaparezcan de la superficie.
- ◆ Otros tipos de suciedad persistentes: por favor, consulte la siguiente tabla.
- ◆ Dejar que la superficie se seque durante varios días antes de aplicar el tratamiento de protección.



### Otros tipos de suciedad persistente

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Restos de cemento, suciedad de obra, cal    | Lithofin MN Eliminador de capas de  |
| cemento Óxido y decoloración por óxido      | Lithofin MN Eliminador de capas de  |
| cemento Alquitrán, cera, barniz, pintura    | Lithofin Lössefix                   |
| Manchas muy arraigadas de aceite            | Lithofin Oil-Ex                     |
| Depósitos resbaladizos de algas             | Lithofin Algex                      |
| Decoloración causada por plantas exteriores | Lithofin MN Limpiador de exteriores |

### 2 Información adicional sobre los tratamientos de protección

- ◆ Los tratamientos de protección mejoran la apariencia y hacen que la piedra natural sea menos sensible a las manchas.
- ◆ El efecto protector reduce el ensuciamiento y facilita el mantenimiento diario.
- ◆ Lithofin MN acentuador de color mejora el aspecto de la piedra, vigorizando la estructura del color natural. El efecto repelente de agua invisible se alcanza con Lithofin SK.
- ◆ Lithofin Antimanchas W proporciona una protección óptima contra agua, grasa y aceite. También se puede utilizar Lithofin MN Anti-manchas en base disolvente.
- ◆ Repetir el tratamiento de protección después de 1 ó 2 años.

#### Por favor, tenga en cuenta:

- ◆ Probar siempre el producto en un área discreta. Las superficies no absorbentes no pueden ser tratadas.
- ◆ Utilizar los impregnadores solo en superficies completamente secas. de lo contrario el producto no podrá penetrar.
- ◆ Aplicar el producto de manera uniforme y elimine el exceso por completo. No permitir que se formen charcos o rayas, y se sequen.
- ◆ Retirar cuidadosamente cualquier exceso de producto de la superficie.
- ◆ Algunos tipos de piedra pueden oscurecerse ligeramente después del tratamiento con Lithofin MN Antimanchas o Lithofin SK.
- ◆ En caso de piedra suelta en arena, tratar el reverso con lithofin SK o Lithofin MN Antimanchas antes de su colocación. Esto evitará la decoloración causada por el agua que empuja desde abajo.

#### Consejo:

- Por favor, siga las instrucciones de uso que aparecen en las etiquetas de los productos.
- Las piedras duras y de silicatos son en su mayoría resistentes al ácido. Sin embargo, algunos tipos como por ejemplo Perla Azul, Azul de bahía y algunos granitos chinos reaccionan decolorándose o volviéndose mate. Siempre haga una prueba antes de usar limpiadores ácidos.
- Al tratar gabros (Impala, Nero Assoluto), etc.) siempre aplique una capa de producto muy fina y uniforme porque estas piedras no son muy absorbentes. Pruebe en una baldosa suelta antes de utilizarlo.

**CONSEJO:** Evitar los productos de lixiviación y desengrasantes fuertes, así como los productos que acumulen capas. estos productos alteran la apariencia y dificultan el mantenimiento.

Esta información es meramente informativa y no vinculante. Los productos deben utilizarse de acuerdo con las condiciones y materiales locales. Las instrucciones deben leerse cuidadosamente y seguirse al pie de la letra. Siempre pruebe el producto en un área discreta. (GB7.11gps)