

## Superficies recién instaladas

Antes de la lechada: aplicar generosamente Lithofin MN Antimanchas sobre la superficie y bordes secos. Este tratamiento simplificará la eliminación del exceso de material de relleno ya que la superficie será repelente al agua.

## 1 Limpieza y renovación de superficies usadas o extremadamente sucias

- Antes de tratar las superficies usadas, la piedra debe estar limpia. Todo tipo de suciedad o restos de productos de mantenimiento aplicados anteriormente deben ser eliminados.
- Diluir Lithofin MN Limpiador Básico en una proporción 1:3 con agua, dependiendo del grado de suciedad. aplicar con una fregona o mopa y dejar actuar de 5 a 10 minutos.
- Cepillar enérgicamente la superficie (con fregona o máquina fregadora) y dejar actuar 5 minutos más.
- Añadir agua mientras se cepilla y luego limpiar o aspirar el líquido de la superficie.
- Aclarar bien con agua limpia hasta eliminar todos los residuos del producto de limpieza.
- Seque con una toalla las superficies pulidas.
- Dejar secar la superficie durante varios días, antes de aplicar el tratamiento de protección.



## Otros tipos de suciedad persistente

aceite, grasa, restos de productos de mantenimiento	Lithofin MN Limpiador Básico o Lithofin WEXA
alquitrán, cera, barniz, selladores	Lithofin LÖSSEFIX
manchas de aceite muy arraigadas	Lithofin OILÉX
manchas de óxido	Lithofin QUITAÓXIDO
depósitos de calcio	Lithofin MN Limpiador Básico y pad blanco

## 2 Información adicional sobre tratamientos de protección

- Los impregnadores como el Lithofin MN Antimanchas hacen que la superficie sea repelente al agua y al aceite.
- Este efecto protector reduce las manchas y facilita el mantenimiento diario.
- Lithofin Mn Antimanchas proporciona una protección óptima con solo mínimas alteraciones en el aspecto de la superficie.
- Una vez que el producto se ha secado, no supone ningún riesgo para la salud.
- Se recomienda un retoque con el tratamiento de protección después de 4 ó 5 años.

### Por favor, tenga en cuenta:

- Probar siempre el producto en un área discreta antes de usarlo. Las superficies húmedas o no absorbentes no pueden ser tratadas.
- Los impregnadores solo pueden utilizarse en superficies completamente secas; de lo contrario el producto no penetrará.
- No permitir que el producto se seque en la superficie. Retirar cuidadosamente todo el exceso. En caso de que el producto empiece a secarse, rehumedecerlo con Lithofin MN Antimanchas.
- Algunas piedras pueden volverse más oscuras. Los impregnadores no protegen contra el ácido.

## 3 Cuidado adicional para obtener más brillo

### Lithofin MN Protector de Brillo (para suelos)

Después de cada cuatro lavados, retoque la superficie con Lithofin MN Protector de Brillo. Lithofin MN Protector de Brillo protege y mantiene el brillo en todas las superficies pulidas.

### Lithofin MN Abrillantador en crema (para superficies pequeñas)

Los retoques ocasionales dan como resultado una protección y un brillo adicionales. Las manchas mates y opacas se vuelven menos visibles con el tiempo.

### Por favor, tenga en cuenta:

- Siga las instrucciones de uso detalladas en las etiquetas de los productos
- Las sustancias ácidas atacan al mármol. Evitar el contacto con vinagre, limón, vino, limpiadores ácidos, etc.
- No utilizar materiales abrasivos en el mármol. Los estropajos y polvos dejarán arañazos y manchas opacas.

**CONSEJO:** Evitar los productos de lixiviación y desengrasantes fuertes, así como los productos que acumulan capas. Estos productos alteran la apariencia y dificultan el mantenimiento.