Limpieza - protección - Mantenimiento

FILITA GRIS J BERNARDOS

Superficies recien instaladas

Antes de la lechada: si piensa proteger la superficie con Lithofin MN Antimanchas, aplique sobre la superficie seca y los bordes antes de la lechada. El efecto repelente al agua hará mucho más fácil eliminar los restos de lechada de la superficie. Este pretratamiento es especialmente importante en piedras sensibles a los ácidos y muy absorbentes.

🚺 Limpieza y renovación de superficies usadas o extremadamente sucias.

Antes de tratar las superficies usadas, la piedra debe estar limpia. Todo tipo de suciedad o restos de productos de mantenimiento aplicados anteriormente deben ser eliminados completamente. En interiores: diluir Lithofin MN Limpiador Básico en una proporción 1:3 con aqua dependiendo del grado

de suciedad. Aplicar con un cepillo de fregar o un paño y dejar actuar de 5 a 10 minutos.

- → Cepillar energicamente la superficie (con un cepillo de fregar o una máguina) y dejar actuar 5 minutos más. Puede que haya que volver a aplicar los selladores de supeficie.
- → Añadir agua mientras se cepilla y luego limpiar o aspirar el líquido de la superficie.
- → Aclarar dos veces con agua limpia para eliminar todos los residuos de productos de limpieza.
- En exteriores: aplicar Lithofin MN Limpiador de exteriores, distribuir con un cepillo y dejar que el producto actúe durante la noche.

| → Dejar secar durante varios días antes de aplicar el tratamiento protector. | |
|--|-----------------------------------|
| Otros tipos de suciedad persistente. | |
| Restos de cemento, suciedad de obra, cal, óxido | Lithofin MN Eliminador de cemento |
| Alquitrán, cera, barniz, pintura | Lithofin Lössefix |
| Manchas de aceite muy arraigadas | Lithofin OIL-EX |
| Depósitos resbaladizos de algas | Lithofin ALGEX |

Lithofin MN Limpiador de Exteriores

Información adicional sobre los tratamientos de protección.

- Los tratamientos protectores mejoran la apariencia y hacen que la piedra natural sea menos sensible a las manchas.
- Este efecto protector reduce el ensuciamiento y facilita el mantenimiento diario.
- Lithofin MN Acentuador de color mejora el aspecto de la piedra, vigorizando la estructura de color natural. El efecto repelente de agua invisible se alcanza con Lithofin SK.
- · Lithofin MN Antimanchas ofrece una protección óptima contra el agua, el aceite y la grasa. Otra alternativa sería Lithofin Antimanchas >W<, que practicamente no tiene olor.
- ◆ Repetir el tratamiento de protección después de 1 ó 2 años.

Atención:

- Pruebe siempre el producto en un área discreta. Las superficies no absorbentes o húmedas no se pueden tratar.
- Utilice los impregnadores sólo en superficies completamente secas. De lo contrario el producto no podrá penetrar.
- Aplicar el producto de manera uniforme y elimine el exceso por completo. No permita que se formen rayas y se sequen.
- Retirar cuidadosamente cualquier exceso de producto de la superficie.

3 Mantenimiento adicional.

Decoloración causada por plantas

- ♦ Las superficies sometidas a un gran desgaste necesirtan una limpieza profunda de vez en cuando.
- 🔷 Añadir Lithofin MN Limpiador o Lithofin WEXA al agua fría o tibia y distribuir sobre la superficie de un cepillo. Dejar trabajar de 10 a 20 minutos, pero no permitir que se seque. Cepillar y después retirar con un paño limpio y aclarar con agua.

Atención:

riangle Por favor, siga las instrucciones de uso que aparecen en las etiquetas de los productos. Consejo: Evitar los productos de lixiviación y desengrasantes fuertes, así como los productos que acumulan capas. ¿Estos productos alteran la apariencia y dificultan el mantenimiento.

Esta información es meramenta orientativa y no vinculante. Los productos deben utilizarse de acuerdo con las condiciones y materiales locales, las instrucciones deben leerse cuidadosamente y seguirse al pie de la letra. Probar siempre el producto en un área discreta. (GB7.12gps)

