

		DECLARACIÓN DE PRESTACIONES	
Nº B403-CPR2017			
Conforme al Reglamento Europeo de los Productos de la Construcción 305/2011			
1. NOMBRE Y CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN		PRODUCTO TIPO, LOTE, CÓDIGO	
		piedra natural caliza Cenit	
2. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE		NOMBRE Diego Ormeño Jabonero	
DIRECCIÓN COMPLETA: y con N° de CIF:		en calidad de RESPONSABLE DE CALIDAD NATURPIEDRA OBRAS S.L. C/ Saturno, 1. Parque Empresarial Aulencia. 28229 (Villanueva del Pardillo) MADRID, ESPAÑA	
Declaro bajo su única responsabilidad las prestaciones del material:		piedra natural caliza Cenit / Sunny Menia	
que es una piedra natural que se extrae en		Egipto	
3. USO PREVISTO: Pavimentos y revestimientos			
4. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES:		5. ORGANISMO NOTIFICADO:	
Normas de utilización previstas: SISTEMA 4 EN 12057:2005 - Plaquetas de piedra natural EN 12058:2005 - Baldosas de piedra natural para pavimentos y escaleras EN 1469:2005 - Placas de piedra natural para revestimientos murales		NOMBRE Y Nº TAREA REALIZADA Ensayos de piedra natural SISTEMA DE EVALUACIÓN 4 DOCUMENTO EMITIDO: FECHA DE EMISIÓN	
6. PRESTACIONES DECLARADAS: Los productos elaborados por esta empresa, en la dirección arriba indicada, se han sometido a los siguientes ensayos iniciales de tipo de producto:			
CARACTERÍSTICA	VALORES DECLARADOS	MÉTODO DE ENSAYO	
Denominación Petrográfica	Caliza mármorea	EN 12407	
Configuración:			
- Apariencia Visual	Mármol de color beige con veteado suave	Visual	
- Tactilidad / Acabado Superficial	pulido, apomazado, envejecido, corte de sierra, arenado, abujardado,		
Dimensiones y tolerancias:			
- Dimensiones (cm)	NPD		
- Tolerancias dimensionales	NPD		
Absorción de Agua por Capilaridad (perpendicular)	NPD g/m ² .s ^{0,5}	EN 1925	
Absorción de Agua por Capilaridad (paralela)	NPD g/m ² .s ^{0,6}		
Densidad Aparente	2600 kg/m ³	EN 1936	
Porosidad Abierta	0,13 %	EN 1936	
Absorción de Agua a Presión Atmosférica	0,11 %	EN 13755	
Resistencia a la Compresión		EN 1926	
- Valor medio	80,10 MPa		
Resistencia a la Flexión		EN 12372	
- Valor medio	11,60 MPa		
Carga de Rotura para Anclajes	NPD N	EN 13364	
Resistencia al Impacto	NPD J	EN 14158	
Resistencia a la Abrasión	1,85 mm	EN 14157	
Resistencia al Deslizamiento		EN 14231	
- SRV en húmedo (textura al corte)	25		
- SRV en seco (textura corte disco)	35		
- SRV en Húmedo (textura apomazado)			
- SRV en Húmedo (textura amolado)			
Resistencia a la Heladicidad - 56 ciclos		EN 12371	
- Resistencia a la flexión después de 56 ciclos hielo/deshielo	11,10 MPa		
- Resistencia a la compresión después de 56 ciclos hielo/deshielo	71,6 MPa		
Resist. Envejecimiento por Choque Térmico		EN 14066	
- Variación de masa	NPD %		
- Variación del Módulo de Elasticidad Ed	NPD %		
Conductividad Térmica de Diseño	2,3 W/mK	EN 12524	
Permeabilidad al Vapor de Agua (μseco)	250		
Permeabilidad al Vapor de Agua (μhúmedo)	200		
Reacción al Fuego	Euroclase A1	EN 13501-1	
Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.			
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.			
Año del Marcado CE:		2024	
Firmado por y en nombre del fabricante por:		REVISADO: noviembre 2024	
		de la Empresa: NATURPIEDRA OBRAS S.L.	
Lugar y Fecha Emisión:		Firma y Sello de la Empresa	