Filita Gris Naturpiedra Apomazada

naturpiedra JBERNARDOS

Textura apomazada | **Piedra serrada** | **www.naturpiedra.com**

Definición

UNE-EN 12407

Pizarra en paso a esquisto con biotita y clorita de color gris medio, bien cristalizada, compacta y con un alto contenido en cuarzo.

Aplicaciones

✓	Revestimientos exteriores		Cubiertas
✓	Revestimientos interiores		Mampostería
	Solados exteriores		Paisajismo
✓	Solados interiores		Obra civil

Medidas (cm)	Espesor (cm)	Textura	m^2/palet	Kg/palet	pzs/caja	m^2/caja
15,20,30,40 x Largo libre 60 x 30; 30 x 30 y 40 x 20	1	Apomazado	40	1000-1100		
15,20,30,40 x Largo libre 60 x 30; 30 x 30 y 40 x 20	2	Apomazado	20	1000-1100		
15,20,30,40 x Largo libre 60 x 30; 30 x 30 y 40 x 20	3	Apomazado	15	1000-1100		
Despiece en medida especial		Apomazado				

Ficha técnica

	Característica	Valor
UNE-EN 1936	Densidad aparente	2710 Kg/m3
UNE-EN 12633	Resistencia al deslizamiento	SRV en seco: 68 SRV en húmedo: 31
UNE-EN 14157	Resistencia a la abrasión	24,6 mm
UNE-EN 1926	Resistencia a la compresión	115,11 Mpa
UNE-EN 12372	Resistencia a la flexión	36,90 Mpa
UNE-EN 12371	Resistencia a la heladicidad	75 Mpa (144 ciclos)
UNE-EN 14066	Resistencia al envejecimiento por choque térmico	-0,25%
UNE-EN 13755	Absorción de agua a presión atmosférica	0,27%
UNE-EN 13364	Carga de rotura al anclaje	1150 N

Recomendaciones colocación

Se recomienda su colocación mediante cemento cola flexible C2 TE conforme según norma UNE-EN 12004.
Aplicación cemento-cola con doble encolado y llana dentada.
Dejar juntas de dilatación perimetrales (5 mm. aprox.) y juntas intermedias cada 5 metros
En revestimientos exteriores imprescindibles utilizar anclajes de acero inoxidable, preferiblemente de uña vista

Oficinas y Exposición
P.E. Aulencia.C/ Saturno 1
28229 Villanueva del Pardillo MADRID
Tel. +34 91 813 51 72
naturpiedra@naturpiedra.com

Cantera y fábrica
Camino de las Canteras s/n
40430 Bernardos SEGOVIA
Tel. +34 921 56 65 11
naturpiedra@naturpiedra.com

suministro y colocación de piedra natural
fachadas ventiladas y tradicionales
rehabilitación piedra y cubiertas
cubiertas de pizarra, plomo, cobre y zinc
www.naturpiedra.com