

PROTECCIÓN ECOLÓGICA HIDRO OLEOREPELENTE

**PIETRA NATURAL Y TERRAZO NO PULIDOS,
BARRO, GRES EXTRUSIONADO, CEMENTO Y
DERIVADOS**



W68, protege en profundidad barro y materiales muy porosos contra sustancias acuosas y aceitosas sin alterar el aspecto.



RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:

Barro	italiano, toscano, gres extrusionado	15/20 m ²
Cemento, Barro	manual, mecánico	7/10 m ²
Piedra natural		10/20 m ²

El rendimiento es indicativo y se refiere a una sola aplicación

Envases

1 litro: cajas de 12 unidades.
5 litros: cajas de 4 unidades.

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No desechar en el medio ambiente.
- El producto en el bidón no resiste las heladas. Conservar a temperatura ambiente.
- Para ser tratado, un pavimento exterior debe estar colocado según las reglas del arte, es decir que debe cumplir con todos los requisitos del caso, por ejemplo: respeto de las pendientes, correcta realización de las juntas de dilatación, perfecto aislamiento del terreno, comprobada resistencia del material a las heladas.

TEMPERATURAS

Temperature di stoccaggio
Aplicar con temperatura del material entre 5° y 30° C.

PARA QUÉ SIRVE

- Protege contra las sustancias orgánicas materiales absorbentes como barro, gres extrusionado, piedra natural no pulida (ej. areniscas, calizas) y cemento.
- Evita la penetración de manchas orgánicas facilitando su eliminación.
- Ideal para interiores y exteriores.
- En pavimentos interiores actúa también como base para la siguiente aplicación de una cera de acabado.
- Ayuda a proteger contra la penetración en profundidad de grafitis en spray (acrílicos).

LAS VENTAJAS

- Efecto natural: no altera el aspecto original del material.
- Producto en base acuosa: el tratamiento es más ecológico y reduce drásticamente el tiempo de espera. Puede ser aplicado en superficies con humedad residual interna al material.
- No crea película superficial.
- No altera la resistencia a las heladas del material.
- Ideal también en superficies de cemento y derivados (piedra artificial, mosaico hidráulico etc.)
- Las superficies tratadas son idóneas al contacto con alimentos
- Producto a bajísimas emisiones clasificado EC1^{Plus} contribuye a los créditos LEED para edificios eco-compatibles.
- Producto clasificado A+ según French VOC regulation
- Producto VOC Free con bajo impacto medio ambiental, con certificado INDOOR AIR COMFORT GOLD*.

* El producto ha superado los estrictos requisitos previstos y cumple con todas las normativas nacionales obligatorias (por ejemplo: FrenchA+, CAM Edilizia, Belgian Regulation, AgBB, etc.) y esquemas innovadores de sostenibilidad medioambiental como LEED, BREEAM, WELL. Para más información consultar www.filasolutions.com/ita/azienda/ricerca-e-sviluppo

COMO SE UTILIZA

No se diluye: listo para el uso.

Superficies interiores de barro, piedra rústica: Con superficie limpia y seca aplicar una mano de W68, con una brocha u otro aplicador similar de manera uniforme impregnando bien las juntas. Al cabo de 4 horas aplicar una cera de acabado a elegir según el efecto estético deseado (MATT: efecto mate/satinado, LONGLIFE: efecto brillo). En materiales absorbentes, aplicar otra mano de cera de acabado al cabo de 1 hora. Para el mantenimiento con efecto satinado aplicar una mano de SATIN.

Superficies exteriores de barro, piedra y cemento: Con superficie limpia y seca aplicar dos manos seguidas de W68, con una brocha u otro aplicador similar, impregnando bien las juntas. Eliminar eventuales residuos de producto no absorbido pasando un paño en microfibra antes del secado.

Mantenimiento: Solución diluida de CLEANER PRO.

Atención:

Testar el producto en una pequeña área de superficie para averiguar eventuales cambios de color.
No aplicar si se prevé lluvia.
No protege de los ataques ácidos.