

PROTECCIÓN ECOLÓGICA CON EFECTO MOJADO

**PIEDRA NATURAL RÚSTICA, TERRAZO
NO PULIDO, BARRO**



WET ECO protege contra la penetración en profundidad de sustancias acuosas y grasientas impartiendo tonalidad y brillo a pavimentos y revestimientos de barro natural y piedra natural rústica.



RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:

Barro 10-20 m²

Piedra natural rústica 7-20 m²

El rendimiento es indicativo y se refiere a una sola aplicación

Envases

1 litro: cajas de 12 unidades.

5 litros: cajas de 4 unidades.

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No desechar en el medio ambiente.
- Para ser tratado, un pavimento exterior debe estar colocado según las reglas del arte, es decir que debe cumplir con todos los requisitos del caso, por ejemplo: respeto de las pendientes, correcta realización de las juntas de dilatación, perfecto aislamiento del terreno, comprobada resistencia del material a las heladas.

TEMPERATURAS

Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.
Aplicar con temperatura del material entre 10° y 30° C.

PARA QUÉ SIRVE

- Protector hidro oleorepelente concentrado con efecto mojado para superficies con elevada porosidad (barro, ladrillo cara vista, piedra con acabado rústico).
- Evita la absorción en profundidad de la suciedad y de las manchas orgánicas facilitando su eliminación, evita el desgaste y los daños de los agentes atmosféricos.
- Ideal para interiores y exteriores.
- Evita el despolvoreo de las superficies.

LAS VENTAJAS

- Elevata resistencia al tránsito intenso.
- Resistente a los agentes atmosféricos.
- No se desconcha ni amarillea.
- Facilita la limpieza de mantenimiento.
- Non altera la resistencia a las heladas de los materiales (UNI EN ISO 10545-12).
- Producto a bajísimas emisiones clasificado EC1^{Plus} contribuye a los créditos LEED para edificios eco-compatibles.
- Producto plant-based: desarrollado con materias primas orgánicas y recursos renovables.
- Producto VOC Free con bajo impacto medio ambiental, con certificado INDOOR AIR COMFORT GOLD*.

* El producto ha superado los estrictos requisitos previstos y cumple con todas las normativas nacionales obligatorias (por ejemplo: FrenchA+, CAM Edilizia, Belgian Regulation, AgBB, etc.) y esquemas innovadores de sostenibilidad medioambiental como LEED, BREEAM, WELL. Para más información consultar www.filasolutions.com/ita/azienda/ricerca-e-sviluppo

COMO SE UTILIZA

Aplicación:

Agitar antes del uso. Con superficie limpia y seca, aplicar con brocha de manera uniforme. Con material seco (esperar al menos 2-3 horas), aplicar una segunda mano de producto.

La superficie es transitable a las 12 horas. En interiores de barro, aplicar una cera Fila de acabado.

Atención:

No aplicar sobre superficies pulidas. No aplicar si se prevé lluvia.

No utilizar en materiales con problemas de humedad y eflorescencias ni en ambientes húmedos (duchas, saunas, etc.).

En caso de aplicación incorrecta y cuando se necesite una limpieza completa del soporte, eliminar WET ECO utilizando NOPAINT STAR.